

Reifen			Felge	Reifenmaße in mm				Neu		Halb- messer 3a)	Abroll- umfang 3)				Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Luftdruck (bar)																	
Größe	PR	LI/SI ⁶⁾		in inch (Messfelge fett)	Breite Std.	Spec.	Außen-Ø Std.	Spec.	Breite Std.						Außen-Ø Std.	stat. (mm)	(mm)	PR	LI	Pos. ¹⁰⁾	¹¹⁾ 3,0	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	¹²⁾ 4,75	5,0	5,25	5,5	¹³⁾ 5,75
16 Zoll																																
215/75 R 16 C	8	113/111 R	5½J 6J 6½J 7J	220 225 230 235	220 225 230 235	740	748	211 216 221 226	728		332	2205	8	113 111	E ZW	1590 3015	1695 3215	1800 3410	1900 3605	2000 3795	2100 3985	2200 4175	2300 4360									
	10	121/119 R											10	121 116 119 114	E E ZW ZW	1720 1595 3230 3015	1835 1700 3445 3215	1945 1805 3655 3410	2060 1910 3860 3605	2165 2010 4065 3795	2275 2110 4270 3985	2380 2205 4470 4170	2485 2305 4665 4355	2590 2400 4860 4535	2695 2500 5055 4720	2795 2500 5245	2900 2500 5440					
	10	116/114 R																														
	10	116/114 T																														
225/75 R 16 C	8	116/114 R	6J 6½J 7J	232 237 242	232 237 242	758	764	223 228 233	744		338	2255	8	116 114	E ZW	1730 3265	1845 3480	1955 3695	2065 3905	2175 4110	2285 4315	2390 4520	2500 4720									
	10	121/120 R											10	122 121 118 120 116	E E E ZW ZW	1720 1720 1685 3325 3195	1835 1835 1795 3545 3405	1945 1945 1905 3760 3610	2055 2060 2015 3975 3820	2165 2165 2120 4185 4020	2275 2275 2225 4395 4220	2380 2380 2330 4600 3820	2485 2485 2435 4805 4615	2590 2590 2535 5005 4805	2695 2695 2640 5205 5000	2795 2795 2795 5400 5000	2895 2900 2900 5600 5600	3000				
	10	121/120 R (122 L)																														
	10	121/120 S																														
	10	118/116 R																														
225/75 R 16 CP	8	116 R											8	116 116 1.85 x 116	VA E HA E HA ZW	1730 1535 3200	1845 1640 3410	1955 1740 3620	2065 1840 4030	2175 1935 4230	2285 2030 4425	2390 2125 4625	2500 2220 4825	2315	2405	2500						
	10	118/116 R											10	118 118 116 1.85 x 118	VA E HA E HA ZW HA ZW	1685 1515 3195	1795 1615 3405	1905 1715 3610	2015 1810 3820	2120 1905 4020	2225 2000 4220	2330 2095 4415	2435 2185 4615	2535 2280 4805	2640 2370 5000	2795 2460	2900 2550	2900 2640				
	10	118 R																														
215/70 R 16 C	6	108/106 T	5½J 6J 6½J 7J	220 225 230 235	220 225 230 235	720	726	211 216 221 226	708		324	2145	6	108 106	E ZW	1670 3175	1780 3385	1890 3595	2000 3800													
195/65 R 16 C	8	104/102 R (100 R)	5½J 6½J 6J	204 214 209	204 214 209	670	676	196 206 201	660		305	2000	8	104 100 102	E E ZW	1245 1335 2350	1325 1425 2505	1405 1510 2660	1485 1600 2810	1565 1645 2960	1645 1720 3110	1800 1800 3255	3400									
	8	104/102 T (100 T)																														
205/65 R 16 C	6	103/101 H	5½J 6J 6½J	212 217 222	212 217 222	682	688	204 209 214	672		309	2035	6	103 101	E ZW	1460 2760	1560 2940	1655 3120	1750 3300													
	8	107/105 T (103 T)											8	107 103 105	E E ZW	1350 1460 2560	1435 1560 2730	1525 1655 2895	1610 1750 3060	1695 1780 3220	1780 1865 3380	1950 1950 3700										
	8	107/105 T (103 H)																														
215/65 R 16 C	6	106/104 T	6J 6½J 7J	225 230 235	225 230 235	698	702	216 221 226	686		315	2080	6	106 104	E ZW	1585 3010	1690 3210	1795 3405	1900 3600													
	8	109/107 R (106 T)											8	109 106 107 104	E E ZW ZW	1425 1585 2700 3010	1520 1690 2875 3210	1610 1795 3050 3405	1705 1900 3225 3600	1795 1880 3395	1880 1970 3565	2060 2060 3730 3900										
	8	109/107 S (106 T)																														
	8	109/107 T (106 T)																														
	8	109/107 T (106/104 T)																														

Allgemeine Hinweise und Erläuterungen zu den technischen Daten für Reifen siehe S. 9.

Erklärungen zu den Fußnoten
in den Tabellenköpfen der Seiten
32-79 und 92-101 siehe hier:

Pkw / 4x4

- 1) Anstelle der J-Felgen können auch größen-
gleiche JK- und JJ-Felgen verwendet werden.
- 2) Der Außen-Ø kann bei Reifen mit M+S-Profil
um bis zu 1 % größer als der Ø mit Standard-
Straßenprofil sein.
- 3) Theoretischer Umfang gemäß ETRTO / wdk.
- 3a) Statischer Radius unter Last basierend auf
ETRTO Design Durchmesser.
- 4) Anstelle der B-Felgen dürfen auch J- und
JK- und JN-Felgen eingesetzt werden.
- 5) Entsprechende B-Felgen zulässig.
- *) Für ZR-Reifen ohne Betriebskennung
(veraltete Reifenbezeichnung, Produktion
bis 11/2014) fragen Sie bitte den Continental-
Kundendienst.
Die Angabe eines LI ist in diesen Fällen lediglich
ein Hinweis. Bitte fragen Sie den Continental-
Kundendienst nach der tatsächlichen
Geschwindigkeit bzw. Tragfähigkeit, für die
der Reifen geeignet ist.



Kompatibel mit Elektrofahrzeugen.

Van

- 6) Last-Index Einzelrad / Zwillingsbereifung und
Geschwindigkeits-Symbol.
- 7) Kraftstoffeffizienz (A-E)
- 8) Nasshaftung (A-E)
- 9) Externes Rollgeräusch (dB)
(Format: Note/Wert in dB) (A-C)
- 10) E = Einzelrad, Zw = Zwillingsbereifung,
VA = Vorderachse, HA = Hinterachse.
- 11) Normale Gummiventile sind nur bis 4,5 bar
im Betrieb zugelassen.
- 12) TR 600 XHP und TR 602 HP (ETRTO V3.23.1+2)
sind verstärkte Snap in Ventile, die bis 5,5 bar
zugelassen sind.
- 13) 40 MS (ETRTO V2.04.1, V2.05.1) sind Metallventile,
die für Drücke bis 6 bar und höher zugelassen sind.

Luftdrücke siehe Betriebshinweise, S. 118 ff.

